

Guía de Referencia Rápida

Paneles de Control Convencionales					Paneles de Control Direccionales			
Función	MS-2	MS-4	MS-5UD	MS-10UD	MS-25	MS-9050UD	MS-9200UDLS	MS-9600UDLS
Voltaje del Panel	24	24	24	24	24	24	24	24
Puntos Direccionales	N/A	N/A	N/A	N/A	25	50	198	636 (2 lazos)
Protocolo <i>LiteSpeed™</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No	Si	Si
Número de Zonas	2	4	5	10	5	20	99	99
Zonas de Iniciación Clase	Sólo B	B o A	B o A	B o A	Sólo B	A o B	A o B	A o B
Soporta Detectores i ³ de System Sensor con Aviso de Congelación	Yes	Yes	Yes	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A
Circuitos de Notificación	1	2	4 (A o B)	4 (A o B)	2 (B Sólo)	2 (A o B)	4 (A o B)	4 (A o B)
Potencia de Notificación (Amperes)	3	3.0-6.0	3	7	2.0	2.5	3.0-6.0	7
Comunicador	Serie 411	Serie 411	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Soporta Carga/Descarga	No	No	Remoto o Local	Remoto o Local	Local	Remoto o Local	Remoto o Local	Remoto o Local
Trabaja con el Comunicador IP	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Gama de Batería (en horas amper)	7.0-18	7.0-18	7.0-18	7.0-26	7.0-33	7.0-18	7.0-18	7.0-26
Contacto de Alarma	Si	Si	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable
Contacto de Averías	Si	Si	Programable	Programable	No	Programable	Si	Si
Contacto Supervisor	No	Si	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable
Transmisor de Polaridad Inversa	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción	Opción
Codificación Temporal	Si	Si	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable	Programable
Anunciador Remoto Opcional	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Silencio Sinc-Selectiva Integrado	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Soporta Impresora	No	No	Opción	Opción	No	Opción	Opción	Si
Listados	UL, CSFM MEA	UL, CSFM MEA	UL, CSFM, MEA, FM	UL, CSFM, MEA, FM	UL, ULC CSFM	UL, CSFM, MEA, FM	UL, CSFM, MEA, FM	ULC, CSFM, MEA, FM

Comunicadores / Paneles Control Alarma contra Incendios					Paneles de Control con Supresion	
Función	411	411UD	411UDAC	IPDACT-2UD	MRP-2001	MRP-2002
Voltaje del Panel	12/24	12/24	12	12/24	24	24
Número de Zonas/Canales	3	4	4	Direccionales	6	6
Zonas Clase A o B	B	B	B (one A)	N/A	B o A Opción	B o A Opción
Comunicador de Control	Com. Esclava	Com. Esclava	Independiente o Com. Esclava	Com. Esclava ID de Contacto	No	No
Carga/Descarga Remota	No	Si	Si	Si	No	No
Numero de Circuitos de Notificación	N/A	N/A	1	N/A	4	4
Soporta Detectores i ³ de System Sensor con Aviso de Congelación	N/A	N/A	N/A	N/A	Si	Si
Potencia de Notificación (amperes)	N/A	N/A	1	N/A	7	7
Gama de Batería (en horas amper)	N/A	N/A	Up to 14.0	N/A	7.0-26	7.0-26
Entrada Auxiliar	No	No	No	Si	N/A	N/A
Contacto de Alarma	No	Opción (prog.)	Opción (prog.)	No	Programable	Programable
Contacto de Averías	No	Opción (prog.)	Opción (prog.)	No	Programable	Programable
Contacto/Salida Supervisor	No	Opción (prog.)	Opción (prog.)	Si	Programable	Programable
Anunciador Remoto Opcional	No	No	No	No	Si	Si
Soporta Impresora	No	No	No	No	Si	Si
Listados	UL, ULC, CSFM, MEA	UL, ULC, CSFM, MEA	UL, ULC, CSFM, MEA	UL, CSFM	UL, CSFM, MEA, FM	UL, CSFM, MEA, FM



Tel.: 1(787) 633-0333

www.fpsicorp.com



 **Fire-LITE® Alarms**
by Honeywell

